

Налобный осветитель HiLight® LED H-800

НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

Налобный осветитель HiLight® LED H-800

налобный осветитель, отдельно,
с зарядным устройством,
без аккумулятора



Li-Ion

Аккумулятор для
головного обруча



Li-Ion

Аккумулятор
для крепления
на ремень с соедини-
тельным кабелем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

прибл. 50.000 ч	срок службы LED
60 - 110 мм	5 уровней регулировки яркости*
120 - 240 мм	регулировка размера светового пятна на расстоянии 250 мм
Lithium-Ion	регулировка размера светового пятна на расстоянии 500 мм
прибл. 3 ч	аккумулятор (литий-полимерный)
прибл. 6 ч	время зарядки аккумулятора для головного обруча
прибл. 500	время зарядки аккумулятора для крепления на ремень
прибл. 7.700 люкс	циклов зарядки – срок службы аккумулятора
прибл. 12 ч	яркость света при световом поле Ø 55 мм
прибл. 24 ч	и рабочем расстоянии 30 см с максимальной фокусировкой
100 В ~ - 240 В ~	продолжительность работы аккумулятора для головного обруча
24 месяца	продолжительность работы аккумулятора для крепления на ремень
8,4 В	напряжение (зарядное устройство)
3 Вт. (LED)	гарантия** с даты продажи
прибл. 160 г	напряжение аккумулятора
	мощность
	вес без аккумулятора

*рекомендуемые уровни освещенности указаны в DIN EN 12464-1 (Промышленный стандарт ФРГ)
**не распространяется на аккумуляторы

Налобный осветитель HiLight® LED H-800, наборы

НАБОР 1



Набор 1

- налобный осветитель, отдельно
- зарядное устройство
- аккумулятор для головного обруча

1	ЕС	REF 12.89310.112
2	ВБ	REF 12.89310.122
3	США	REF 12.89310.132

НАБОР 2



Набор 2

- налобный осветитель, отдельно
- зарядное устройство
- аккумулятор для крепления на ремень с соединительным кабелем

1	ЕС	REF 12.89311.212
2	ВБ	REF 12.89311.222
3	США	REF 12.89311.232

НАБОР 3



Набор 3

- налобный осветитель, отдельно
- зарядное устройство
- аккумулятор для головного обруча
- аккумулятор для крепления на ремень с соединительным кабелем

1	ЕС	REF 12.89312.312
2	ВБ	REF 12.89312.322
3	США	REF 12.89312.332

Налобный осветитель HiLight® LED H-800

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА, ОТДЕЛЬНО*



Биноклярная лупа, отдельно

корпус из пластика, с оптическими стёклами
увеличение x рабочее расстояние

1	2,5 x 340 мм	REF 12.89342.342
2	3,5 x 340 мм	REF 12.89343.342
3	2,5 x 420 мм	REF 12.89342.422
4	3,5 x 420 мм	REF 12.89343.422

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Налобный осветитель HiLight® LED H-800

налобный осветитель, отдельно,
без аккумулятора,
без зарядного устройства



Размер 13,5 - 21,5 см

REF 12.89935.002

Аккумулятор, отдельно

для
головного обруча



Размер 20,5 - 28,5 см

REF 12.89950.102

Аккумулятор, отдельно

для
крепления на ремень



Размер 27,5 - 36,5 см

REF 12.89950.202

Соединительный кабель

для аккумулятора
с креплением на ремень



Размер 35,5 - 46,0 см

REF 12.89940.001

Зарядное устройство

ЕС

ВБ

США



ЕС REF 12.89960.102

ВБ REF 12.89960.202

США REF 12.89960.302



*Налобный осветитель HiLight® LED H-800 не входит в объём поставки. Желаемый вариант заказывать дополнительно.

Налобное зеркало

ПО КЛАРУ

Наша линия продуктов «Зеркало по Клару» характеризуется высоким качеством, лёгкостью в использовании и идеально подходит для повседневных диагностических обследований в Вашей практике. В зависимости от области

применения KaWe предлагает на Ваш выбор приборы, работающие от сети или от батареек.




Лампа

для
K20, K25,
K30, K35



REF 12.89915.052

Налобное зеркало с футляром для батареек

- с футляром для батареек Д x Ш x В: 14 x 6 x 4,5 см
- точность света
- 6 В вакуумная лампа, 3 Вт.
- кабель длиной пригл. 170 см с двухполюсным разъёмом
- отдельно отключаемый футляр для 4-х батареек "Baby" 1,5 В, тип С, с двухполюсным гнездом разъёма 
- с клипсой для ремня

Налобное зеркало с универсальным зарядным устройством

- с заменяемым сетевым штекером ЕС / ВБ / США версии
- точность света
- 6 В вакуумная лампа, 3 Вт
- кабель длиной пригл. 90 см с двухполюсным разъёмом
- только для работы от сети
- блок питания с кабелем длиной пригл. 168 см
- с вкл./выкл.-переключателем

K20

вогнутое зеркало



Ø 55 мм

REF 12.89211.012

K30

вогнутое зеркало



230 В

Ø 55 мм

REF 12.89213.012

K25

вогнутое зеркало



Ø 100 мм

REF 12.89211.022

K35

вогнутое зеркало



230 В

Ø 100 мм

REF 12.89213.022

Компетенция в медтехнике
известная во всём мире



“ - ”

<http://kawe.medtexst.ru/>
kawe@medtexst.ru

: (495) 902-59-26 , , (495) 518-55-99

-

KaWe.

KAWE.

-

,

!